



Datenblatt

Einfach besser IROC® CP für Carport-PV-Systeme

Mit den IROC® CP Carport-PV-Systemen werden Parkplatzflächen jeglicher Größenordnung nicht nur nutzbarer, sondern vor allem rentabler. Die IROC® CP / Y-Carport Unterkonstruktion mit einem zentralen Pfosten unter dem PV-Dach wird individuell und ganz nach Kundenwunsch von uns geplant und aus feuerverzinktem Stahl gefertigt. Dank des großen Abstands von bis zu zehn Metern zwischen den zentrierten Pfosten, bleibt das Parken und Rangieren problemlos möglich. Darüber hinaus entsteht exklusiver Kundenkomfort mit zuverlässigem Sonnenschutz an heißen Tagen sowie Regen-, bzw. Schneeschutz an kalten Tagen. Das speziell entwickelte und wasserführende IROC® Evolution-Profil sorgt hier für den trockenen Kundenspaziergang von A nach B. Die IROC® CP / Y-Carport Unterkonstruktion ist in einem Aufständigungswinkel von 5° bis 15° erhältlich. Die Länge der Dachneigung beträgt sechs Meter zu jeder Seite.

Vorteile:

- ✓ Große Flächen werden rentabel
- ✓ Individuelle und projektbezogene Planung nach Kundenwunsch
- ✓ Stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
- ✓ Hoher Kundenkomfort dank Sonnen-, Regen- und Schneeschutz
- ✓ Reduktion der eigenen Stromkosten
- ✓ Image: Engagement für eine nachhaltige Energiegewinnung wird greifbar

Projektplanung

Eurocode-Berechnung der Statik, entsprechend dem geografischen Gebiet

**Witterungs-
beständigkeit**

Geeignet für alle Regionen

**Boden-Fixierung,
Fundament**

Justierbare und einbetonierte Verankerungsplatte

Material

Feuerverzinkter Stahl

Modulgröße

Für alle Modultypen geeignet.

Modulausrichtung

Hochformat, Querformat (gemäß Herstellervorgabe)

Aufstellwinkel

5° bis 15°

Länge der Dachneigung

6 Meter zu jeder Seite

Produktgarantie

10 Jahre

